

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/DE/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Deszczownia z baterią natryskową **NERI , HURIN**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

AU-04-B01 - DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ HURIN, CHROM
AU-04-B04 - DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ HURIN, CZARNA
AU-04-B14 - DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ HURIN, MIEDZ
AU-09-B01 - DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ NERI, CHROM
AU-09-B04 - DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ NERI, CZARNA
AU-09-B14 - DESZCZOWNIA Z BATERIĄ NATRYSKOWĄ NERI, MIEDZ
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do higieny osobistej i przeznaczone jako wyposażenie i uzupełnienie armatury sanitarnej wanien i pryszniców.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
INVENA S.A., ul. Grabskiego 3, 75-209 Koszalin
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
-
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 817:2008
PN-EN 1113:2015-06
PN-EN 1112:2008
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
-
7b. Krajowa ocena techniczna:
-
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
-
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
-

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Rodzaj korpusu	Wielootworowa, natynkowa	-
Właściwości mechaniczne i trwałość	Spełnia	-
Sposób montażu	Ścienna	-
Wymiary przyłączeniowe natrysku ręcznego	G ½"	-
Wymiary przyłączeniowe natrysku górnego	G ½"	-
Wymiary przyłączeniowe przewodu natryskowego	G ½" stożek X G ½"	-
Długość przewodu natryskowego	150 cm	-
Materiał opłotu zewnętrznego przewodu natryskowego	PVC / STALOWY	-
Klasa przepływu przewodu natryskowego	Min. 25,2 l/min	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

V-ce Prezes Zarządu ds. Finansowych
Krystyna Klimowicz

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Koszalin, Aktualizacja 17.10.2023

.....
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

.....
(podpis) *Klimowicz*